

日常清掃及び定期清掃目安一覧

備品・設備名	清掃頻度	清掃・確認部位
マイコンスライサー	毎日	前扉内、切り刃、安全カバー、コンベアーベルトは水洗いし、水分を拭き取る。外装、タッチセンサーは水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
	月 1 回	機械室を開け水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、チェーンやギアにグリースを塗布し、乾燥させてから閉じる。またコンベアー回転部に機械油を注油し、余分な油はペーパータオルで拭き取る。
炊飯器 ガステーブル	毎日	ごとく、受け皿は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
	週 1 回	バーナー、内装、外装は中性洗剤液を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、汚れを落とした洗剤は水を含ませた柔らかい布で拭き取る。
	月 1 回	バーナー炎口に目詰まりはないか炎の出方で確認し、詰まりがあるときは竹串や針金で取り除く。電源プラグのほこりをとる。
冷蔵庫 冷凍庫 製氷器	毎日	扉、取っ手、上面枠は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、その後取っ手部分にアルコールを噴霧して柔らかい布で拭き取る。
	週 1 回	外装、扉パッキン、扉パッキン当り面、内装、網棚、スコップ、スコップホルダー、トレーを中性洗剤液を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、汚れを落とした洗剤は水を含ませた柔らかい布で拭き取る。
	月 1 回	凝縮器フィルターは水洗いし、上部全面も含めた外側と内側すべてを逆性石けん含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、汚れを落とした洗剤は水を含ませた柔らかい布で拭き取る。
	半年 1 回	凝縮器は凝縮器フィルターを外してブラシで上下にこすり、ほこり等を取り除く。排水口やホースも中性洗剤で洗う。
	年 1 回	電源プラグのほこりをとる。
ガス回転釜 蒸気回転釜 スूपケトル	毎日	内釜、外釜、蓋は中性洗剤をスポンジ等や柔らかい物で洗い、水で洗い落とす。
	週 1 回	回転軸に機械油をさす。
蒸気消毒保管庫 温蔵庫	毎日	扉、取っ手、上面枠は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、その後取っ手部分にアルコールを噴霧して柔らかい布で拭き取る。
	週 1 回	外装は中性洗剤液を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、汚れを落とした洗剤は水を含ませた柔らかい布で拭き取る。
	月 1 回	庫内に水をかけ、必要であれば中性洗剤を使用し、スポンジでこすり汚れを洗い流す。脚立等に登り、上部の部品が無い部分を水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。

備品・設備名	清掃頻度	清掃・確認部位
包丁殺菌庫	毎日	扉、取っ手は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、その後取っ手部分にアルコールを噴霧して柔らかい布で拭き取る。
	週1回	内装は中性洗剤液を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、汚れを落とした洗剤は水を含ませた柔らかい布で拭き取る。
	月1回	電源プラグのほこりをとる。
電子レンジ	毎日	外装は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
	週1回	内装は中性洗剤液を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、汚れを落とした洗剤は水を含ませた柔らかい布で拭き取る。
	月1回	電源プラグのほこりをとる。
フードプロセッサ ミキサー	毎日	カップ、回転刃、パッキン、蓋は中性洗剤とスポンジで洗い、モーター付き本体部は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
	月1回	電源プラグのほこりをとる。
ピーラー	毎日	材料排出後3分間は回転板を回転させて皮や土を洗い流す。回転板が止まったら蓋を取り外し回転板を外して回転板下の汚れをペーパータオルで拭き取る。
	週1回	外装は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
	月1回	槽内の排水管が詰まっていないか確認し、詰まっていたら清掃する。ギヤモーターのシャフトに機械油を塗り、回転板回転軸にグリースを塗布する。電源プラグのほこりをとる。
冷温配膳車	毎日	扉、取っ手、内装は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、その後取っ手部分にアルコールを噴霧して柔らかい布で拭き取る。
	週1回	外装、扉パッキン、扉パッキン当り面、外したトレイ仕切部と棚柱は中性洗剤液を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、汚れを落とした洗剤は水を含ませた柔らかい布で拭き取る。
	月1回	凝縮器フィルターは外して中性洗剤で洗浄後水でよくすすぎ、乾燥させてから戻す。
コンビオープン	毎日	庫内はコンビクリーナーを吹きかけ、プログラムのクリーニングをかける。扉、取っ手、ドアパッキンは中性洗剤液を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、汚れを落とした洗剤は水を含ませた柔らかい布で拭き取る。
	週1回	外装は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
	月1回	電源プラグのほこりをとる。
食油濾過器	毎日	外装は湯を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、油のつく部分はペーパータオルで拭き取る。
給茶器	毎日	湯飲みを置く台と上部、茶がら容器、茶がらカバー、固定リンク、茶こし網、ロートは外して中性洗剤とスポンジで洗い、水気を良くきって戻す。
	週1回	ホットタンクの水を入れ替え、外装は湯を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
	月1回	内装は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。シャワーノズルは外して洗い、詰まりが無いか確認する。排水管、排水皿、茶葉容器も洗浄し、茶葉容器は十分に乾燥させてから戻す。電源プラグのほこりをとる。

備品・設備名	清掃頻度	清掃・確認部位
食器洗浄機	毎日	内装、コンベアはスプレーガンで水洗いし、残菜をストレーナーに集め、ストレーナーやサービス扉を外し、スプレーガンで水洗いする。
	週1回	外装は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。ノズルパイプを取り出し噴出口詰まりがあるときは、竹串や針金で取り除く。またカーテンを外して洗浄し向きを変えて取り付け。熱交換器に上部循環口から強く水を注ぎ込み汚れを落とす。
洗米機	毎日	洗米後水だけで洗う。
	週1回	外装は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
浸け置きシンク 移動シンク シンク 移動作業台 作業台	毎日	内装は中性洗剤液とスポンジで洗い、水で流し乾燥させる。
	週1回	外装は中性洗剤液を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、汚れを落とした洗剤は水を含ませた柔らかい布で拭き取る。
	月1回	排水管は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
食器保管庫・棚	週1回	外側や棚部分は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
自動台秤 上皿秤 デジタル台秤	毎日	スイッチと測定物を置く部分は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
	週1回	外装も水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
デジタル温度計	毎日	中性洗剤と水で洗浄し、水分を拭き取って保管する。
厨房内施設	毎日	下から1mの壁は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。床、側溝は水を流してデッキブラシでこすり、水で流しドライヤーで水気をとる。
	週1回	窓枠、棚、低位置スプリンクラーは、水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
	月1回	壁、柱、窓、フードは、水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。換気扇、エアコンフィルターは、とりはずして中性洗剤で洗い、乾燥させてから戻す。
	半年1回	蛍光灯、殺菌灯は外して、設置器具と共に水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。天井は固く絞ったモップで拭き、給排気口は羽を水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。排煙口の格子は取り外して水洗いし、乾燥させてから戻す。
扇風機	月1回	羽と網を水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
配膳室	毎日	床はモップで拭き、棚、配膳台は台拭きで拭く。シンクは流水で洗い流し乾燥させる。
	週1回	壁、シャッター、給湯器は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
米庫	週1回	庫内をモップで拭く。
	月1回	タンク外装、運搬機器は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
食品倉庫	月1回	棚は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、トレーは洗い、乾燥させてから戻す。

備品・設備名	清掃頻度	清掃・確認部位
照明器具	半年1回	蛍光灯、殺菌灯は外して、設置器具と共に水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
備蓄庫	月1回	棚は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
	半年1回	蛍光灯は外して、設置器具と共に水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
検収コーナー	毎日	検収台、棚、ドアノブは水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き、床はモップで拭き塩素消毒する。
	週1回	靴箱上、ドア枠、窓枠は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
	半年1回	窓、扉は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
廊下	毎日	ペーパータオルホルダー、事務室窓枠、ドアノブは水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。その後ドアノブ部分にアルコールを噴霧して柔らかい布で拭き取る。
	週1回	靴箱外側は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
	月1回	エアコンフィルターは外して洗浄し乾燥させてから戻す。
	半年1回	窓、扉は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
給湯室	毎日	シンクは中性洗剤液とスポンジで洗い、水で流し乾燥させる。
	週1回	冷蔵庫上部は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。
更衣室・休憩室	毎日	ドアノブ、机は水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。床は掃除機をかける。
	週1回	窓、棚、ドア、ロッカーは水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭く。