

機能等の仕様 別紙1

デジタル複合機(モノクロ、ネットワーク対応プリンター、カラーレスキャナー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 2階 総務課コピーセンター

使用見込枚数 モノクロ: 75,000枚 (一月当たり)

区分	項目	仕様
基本機能/ コピー機能	形式	モノクロレーザー
	複写サイズ	最大A3~ハガキ
	自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数250枚以上
	複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3
	解像度	読取時最大: 600dpi x 600dpi以上/書込時最大: 600dpi x 600dpi以上
	階調	256階調
	メモリー	4GB以上
	HDD容量	160GB以上
	ウォームアップ	30秒以下
	ファーストコピータイム	モノクロ: 3.0秒以下
	連続複写速度(A4ヨコ)	モノクロ: 75枚/分以上
	連続複写枚数	999枚以上
	自動両面	必要
	ソート機能	スタック機能も含め必要
	ナンバリング機能	必要
	給紙方法	本体4段給紙 合計3,380枚以上/手差し100枚以上
	ICカード認証	不要
	データ自動消去	必要
	電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用
	最大消費電力	1.5KW以下
機械本体占有寸法	幅1141mm /奥行804mm以内	
質量	195kg以下	
プリンター機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows10(32/64ビット)、WindowsServer2016
	インターフェース	Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	不要
スキャナー機能	形式	フルカラーレスキャナ
	最大原稿読取サイズ	A3
	読取速度	モノクロ: 100枚/分以上 カラー: 100枚/分以上
	対応プロトコル	インターネットエクスプローラからBOX閲覧後にダウンロード
	出力フォーマット	TIFF、PDF、XPS、JPEG

機能等の仕様 別紙1

フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ	50枚
	パンチ穴	2穴
	中綴じ機能	不要
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	セキュリティ	データの暗号化と上書き消去機能を有すること
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)	幅2,000mm×奥行900mm以下(手差しトレイを伸ばした状態)
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)

機能等の仕様 別紙2

デジタル複合機(モノクロ/カラーコピー、ネットワーク対応プリンター、FAX、カラスキャナー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 2階 総務課執務室

使用見込枚数 モノクロ:42,000枚 / カラー:5,000枚 (いずれも一月当たり)

区分	項目	仕様
基本機能/ コピー機能	形式	フルカラーレーザー
	複写サイズ	最大A3~ハガキ
	自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数250枚以上
	複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3
	解像度	読取時最大:600dpi x 600dpi以上/書込時最大:600dpi x 600dpi以上
	階調	256階調
	メモリー	4GB以上
	HDD容量	160GB以上
	ウォームアップ	30秒以下
	リカバリータイム(スリープ復帰時間)	13秒以下
	ファーストコピータイム	モノクロ:3.3秒以下 / フルカラー:4.1秒以下
	連続複写速度(A4ヨコ)	モノクロ:70枚/分以上 / フルカラー:70/分以上
	連続複写枚数	999枚以上
	自動両面	必要
	ソート機能	スタック機能も含め必要
	ナンバリング機能	必要
	給紙方法	本体4段給紙 合計3,380枚以上/手差し100枚以上
	ICカード認証	本体に登録したユーザー情報でカラー印刷のみ適応(ICカードは業者側で推奨品を用意)
	データ自動消去	必要
	電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用(2電源以下)
最大消費電力	2.0KW以下	
機械本体占有寸法	幅1141mm /奥行793mm以内	
質量	153kg以下	
プリンタ機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows10(32/64ビット)、WindowsServer2016
	インターフェース	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	本体に登録したユーザー情報でカラー印刷のみ適応(ICカードはコピー機能と共用)
スキャナー機能	形式	フルカラスキャナ
	最大原稿読取サイズ	A3
	読取速度	モノクロ:135枚/分以上 カラー:135枚/分以上
	対応プロトコル	インターネットエクスプローラからBOX閲覧後にダウンロード
	出力フォーマット	TIFF、PDF、XPS、JPEG
FAX機能	規格	通信モード:G3以上
	読取原稿サイズ	最大A3
	適用回線	G3:加入電話回線、PBX対応
	受信排出先	専用で必要
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ	50枚
	パンチ穴	2穴
	中綴じ機能	不要
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	セキュリティ	データの暗号化と上書き消去機能を有すること
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)	幅2,100mm×奥行900mm以下(手差トレイを伸ばした状態)

## 機能等の仕様 別紙3

デジタル複合機(モノクロコピー、ネットワーク対応プリンター、FAX、カラーレスキャナー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 1階 医事課

使用見込枚数 30,000枚(一月当たり)

区分	項目	仕様
基本機能/ コピー機能	形式	モノクロレーザー
	複写サイズ	最大A3~ハガキ
	自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数250枚以上
	複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3
	解像度	読取時最大:600dpi x 600dpi以上/書込時最大:600dpi x 600dpi以上
	階調	256階調
	メモリー	4GB以上
	HDD容量	160GB以上
	ウォームアップ	30秒以下
	ファーストコピータイム	モノクロ:3.0秒以下
	連続複写速度(A4ヨコ)	55枚/分以上
	連続複写枚数	999枚以上
	自動両面	必要
	ソート機能	スタック機能も含め必要
	ナンバリング機能	必要
	給紙方法	本体4段給紙 合計3,380枚以上/手差し100枚以上
	ICカード認証	不要
	データ自動消去	必要
	電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用
	最大消費電力	1.5KW以下
機械本体占有寸法	幅1141mm /奥行804mm以内	
質量	195kg以下	
プリンター機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows10(32/64ビット)、WindowsServer2016
	インターフェース	Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	不要
スキャナー機能	形式	フルカラーレスキャナ
	最大原稿読取サイズ	A3
	読取速度	モノクロ: 100枚/分以上 カラー:100枚/分以上
	対応プロトコル	インターネットエクスプローラからBOX閲覧後にダウンロード
	出力フォーマット	TIFF、PDF、XPS、JPEG
FAX機能	規格	通信モード: G3以上
	読取原稿サイズ	最大A3
	適用回線	G3:加入電話回線、PBX対応

## 機能等の仕様 別紙3

フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ	50枚
	パンチ穴	2穴
	中綴じ機能	不要
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	セキュリティ	データの暗号化と上書き消去機能を有すること
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)	幅1,900mm×奥行900mm以下(手差トレイを伸ばした状態)

## 機能等の仕様 別紙4

デジタル複合機(モノクロコピー、ネットワーク対応プリンター、カラスキャナー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 地下1階  
医事課(診療情報管理担当)

使用見込枚数 診療情報管理担当: 12,000枚(一月当たり)

区分	項目	仕様
基本機能/ コピー機能	形式	モノクロレーザー
	複写サイズ	最大A3~ハガキ
	自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数130枚以上
	複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3
	解像度	読取時最大: 600dpi x 600dpi以上/書込時最大: 600dpi x 600dpi以上
	階調	256階調
	ウォームアップ	29秒以下
	ファーストコピータイム	モノクロ: 3.1秒以下
	連続複写速度(A4ヨコ)	45枚/分以上
	連続複写枚数	999枚以上
	自動両面	必要
	ソート機能	スタック機能も含め必要
	ナンバリング機能	必要
	給紙方法	本体4段給紙 合計2,240枚以上/手差し100枚以上
	ICカード認証	不要
	データ自動消去	必要
	電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用
	最大消費電力	1.5KW以下
	機械本体占有寸法	幅640mm /奥行699mm以内
質量	102kg以下	
プリンタ機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows10(32/64ビット)、WindowsServer2016
	インターフェース	Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	不要
スキャナー機能	形式	フルカラスキャナ
	最大原稿読取サイズ	A3
	読取速度	モノクロ: 80枚/分以上 カラー: 80枚/分以上
	対応プロトコル	インターネットエクスプローラからBOX閲覧後にダウンロード
	出力フォーマット	TIFF、PDF、XPS、JPEG
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	セキュリティ	データの暗号化と上書き消去機能を有すること
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)	診療情報管理担当:幅1,800mm×奥行900mm以下(手差しトレイを伸ばした状態)

# 機能等の仕様 別紙5

## デジタル複合機(モノクロコピー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 1階  
医事課(入退院受付)

使用見込枚数 入退院受付: 10,000枚

区分	項目	仕様
基本機能/ コピー機能	形式	モノクロレーザー
	複写サイズ	最大A3~ハガキ
	自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数130枚以上
	複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3
	解像度	読取時最大: 600dpi x 600dpi以上/書込時最大: 600dpi x 600dpi以上
	階調	256階調
	ウォームアップ	29秒以下
	ファーストコピータイム	モノクロ: 3.1秒以下
	連続複写速度(A4ヨコ)	45枚/分以上
	連続複写枚数	999枚以上
	自動両面	必要
	ソート機能	スタック機能も含め必要
	ナンバリング機能	必要
	給紙方法	本体4段給紙 合計2,240枚以上/手差し100枚以上
	ICカード認証	不要
	データ自動消去	必要
	電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用
	最大消費電力	1.5KW以下
	機械本体占有寸法	幅640mm /奥行699mm以内
質量	102kg以下	
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	セキュリティ	データの暗号化と上書き消去機能を有すること
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)	入退院受付:幅1,100mm×奥行800mm以下(手差しトレイを伸ばした状態)

## 機能等の仕様 別紙6

### デジタル複写機(モノクロコピー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 1階 医事課(初診受付)

使用見込枚数 5,000枚(一月当たり)

区分	項目	仕様
基本機能／ コピー機能	形式	モノクロレーザー
	複写サイズ	最大A3～ハガキ
	自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数130枚以上
	複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3
	解像度	読取時最大:600dpi x 600dpi以上/書込時最大:600dpi x 600dpi以上
	階調	256階調
	ウォームアップ	29秒以下
	ファーストコピータイム	モノクロ:3.1秒以下
	連続複写速度(A4ヨコ)	35枚/分以上
	連続複写枚数	999枚以上
	自動両面	必要
	ソート機能	スタック機能も含め必要
	ナンバリング機能	必要
	給紙方法	本体4段給紙 合計2,240枚以上/手差し100枚以上
	ICカード認証	不要
	データ自動消去	必要
	電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用
	最大消費電力	1.5KW以下
	機械本体占有寸法	幅640mm /奥行699mm以内
質量	102kg以下	
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	セキュリティ	データの暗号化と上書き消去機能を有すること
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)	幅1,100mm×奥行800mm以下(手差トレイを伸ばした状態)

機能等の仕様 別紙7

デジタル複合機(モノクロコピー、ネットワーク対応プリンター、カラスキャナー)

台数 二式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 地下1階 医事課(予約センター)

山梨県立中央病院 管理棟 1階 地域連携センター

使用見込枚数 予約センター: 4, 000枚、地域連携センター: 5, 000枚(各一月当たり)

区分	項目	仕様
基本機能/ コピー機能	形式	モノクロレーザー
	複写サイズ	最大A3～ハガキ
	自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数130枚以上
	複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3
	解像度	読取時最大: 600dpi x 600dpi以上/書込時最大: 600dpi x 600dpi以上
	階調	256階調
	ウォームアップ	29秒以下
	ファーストコピータイム	モノクロ: 3.1秒以下
	連続複写速度(A4ヨコ)	35枚/分以上
	連続複写枚数	999枚以上
	自動両面	必要
	ソート機能	スタック機能も含め必要
	ナンバリング機能	必要
	給紙方法	本体4段給紙 合計2,240枚以上/手差し100枚以上
	ICカード認証	不要
	データ自動消去	必要
	電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用
	最大消費電力	1.5KW以下
	機械本体占有寸法	幅640mm /奥行699mm以内
	質量	102kg以下
プリンター機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows10(32/64ビット)、WindowsServer2016
	インターフェース	Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	不要
FAX機能	規格	通信モード: G3以上
	読取原稿サイズ	最大A3
	適用回線	G3:加入電話回線、PBX対応
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	セキュリティ	データの暗号化と上書き消去機能を有すること
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)	幅1, 800mm x 奥行900mm以下(手差しトレイを伸ばした状態)

## 機能等の仕様 別紙8

デジタル複写機(モノクロコピー、FAX、フィニッシャー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 2階 医局

使用見込枚数 8,000枚

区 分	項 目	仕 様
基本機能/ コピー機能	形式	モノクロレーザー
	複写サイズ	最大A3~ハガキ
	自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数130枚以上
	複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3
	解像度	読取時最大:600dpi x 600dpi以上/書込時最大:600dpi x 600dpi以上
	階調	256階調
	ウォームアップ	29秒以下
	ファーストコピータイム	モノクロ:3.1秒以下
	連続複写速度(A4ヨコ)	45枚/分以上
	連続複写枚数	999枚以上
	自動両面	必要
	ソート機能	スタック機能も含め必要
	ナンバリング機能	必要
	給紙方法	本体4段給紙 合計2,240枚以上/手差し100枚以上
	ICカード認証	不要
	データ自動消去	必要
	電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用
	最大消費電力	1.5KW以下
	機械本体占有寸法	幅1719mm /奥行709mm以内
質量	130kg以下	
FAX機能	規格	通信モード:G3以上
	読取原稿サイズ	最大A3
	適用回線	G3加入電話回線、PBX対応
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ	50枚
	パンチ穴	2穴
	中綴じ機能	不要
その他	セキュリティ	ハードディスク蓄積データの暗号化、上書き、一括消去ができること
	環境負荷低減	エコマーク・グリーン購入法・国際エネルギースタープログラム 適合
	再生紙対応	古紙配合率100%再生紙 適合
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)	幅1,900mm×奥行850mm以下(手差トレイを伸ばした状態)

## 機能等の仕様 別紙9

デジタル複写機(モノクロコピー、ネットワーク対応プリンター、FAX)

台数 一式

設置場所: 山梨県立中央病院 6階A病棟 栄養管理科

使用見込枚数 栄養管理科: 2, 200枚(一月当たり)

区 分	項 目	仕 様
基本機能/ コピー機能	形式	モノクロレーザー
	複写サイズ	最大A3~ハガキ
	自動原稿送り装置	最大A3 /両面読取機能付/積載枚数50枚以上
	複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3
	解像度	読取時最大: 600dpi x 600dpi以上/書込時最大: 600dpi x 600dpi以上
	階調	256階調
	ウォームアップ	32秒以下
	ファーストコピータイム	モノクロ: 4.5秒以下
	連続複写速度(A4ヨコ)	25枚/分以上
	連続複写枚数	999枚以上
	自動両面	必要
	ソート機能	スタック機能も含め必要
	ナンバリング機能	必要
	給紙方法	本体4段給紙 合計2,240枚以上/手差し100枚以上
	ICカード認証	不要
	データ自動消去	必要
	電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用
	最大消費電力	1.5KW以下
	機械本体占有寸法	幅616mm /奥行659mm以内
質量	79kg以下	
プリンター機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows10(32/64ビット)、WindowsServer2016
	インターフェース	Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	不要
FAX機能	規格	通信モード: G3以上
	読取原稿サイズ	最大A3
	適用回線	G3:加入電話回線、PBX対応
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	セキュリティ	データの暗号化と上書き消去機能を有すること
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)
	占有寸法	幅1, 100mm×奥行800mm以下(手差トレイを伸ばした状態)

# 機能等の仕様 別紙10

## デジタル複写機(モノクロコピー)

台数 四式

設置場所: 山梨県立中央病院 管理棟 給食室、5B病棟、  
口腔外科、臨床工学科

使用見込枚数 給食室: 2,000枚、5B病棟、口腔外科、臨床工学科: 各1000枚(一月当たり)

区 分	項 目	仕 様
基本機能/ コピー機能	形式	モノクロレーザー
	複写サイズ	最大A3~ハガキ
	自動原稿送り装置	最大A3 /両面読取機能付/積載枚数50枚以上
	複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3
	解像度	読取時最大: 600dpi x 600dpi以上/書込時最大: 600dpi x 600dpi以上
	階調	256階調
	ウォームアップ	32秒以下
	ファーストコピータイム	モノクロ: 4.5秒以下
	連続複写速度(A4ヨコ)	25枚/分以上
	連続複写枚数	999枚以上
	自動両面	必要
	ソート機能	スタック機能も含め必要
	ナンバリング機能	必要
	給紙方法	本体4段給紙 合計2,240枚以上/手差し100枚以上
	ICカード認証	不要
	データ自動消去	必要
	電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用
	最大消費電力	1.5KW以下
	機械本体占有寸法	幅616mm /奥行659mm以内
質量	79kg以下	
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	セキュリティ	データの暗号化と上書き消去機能を有すること
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)
	占有寸法	幅1,100mm×奥行800mm以下(手差トレイを伸ばした状態)

# 機能等の仕様 別紙11

## デジタル複写機(モノクロ/カラーコピー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立北病院 管理棟 1階 総務医事課

使用見込枚数 モノクロ:5,500枚 / カラー:500枚 (いずれも一月当たり)

区分	項目	仕様
基本機能/ コピー機能	形式	フルカラーレーザー
	複写サイズ	最大A3~ハガキ
	自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数130枚以上
	複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3
	解像度	読取時最大:600dpi x 600dpi以上/書込時最大:600dpi x 600dpi以上
	階調	256階調
	メモリー	4GB以上
	HDD容量	160GB以上
	ウォームアップ	30秒以下
	リカバリータイム(スリープ復帰時間)	4秒以下
	ファーストコピータイム	モノクロ:6.3秒以下 / フルカラー:8.7秒以下
	連続複写速度(A4ヨコ)	モノクロ:65枚/分以上 / フルカラー:65/分以上
	連続複写枚数	999枚以上
	自動両面	必要
	ソート機能	スタック機能も含め必要
	ナンバリング機能	必要
	給紙方法	本体4段給紙 合計2,240枚以上/手差し100枚以上
	ICカード認証	本体に登録したユーザー情報でカラー印刷のみ適応(ICカードは業者側で推奨品を用意)
	データ自動消去	必要
	電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用
最大消費電力	1.5KW以下	
機械本体占有寸法	幅1141mm /奥行793mm以内	
質量	132kg以下	
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	セキュリティ	データの暗号化と上書き消去機能を有すること
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)
	占有寸法	幅1,100mm×奥行800mm以下(手差トレイを伸ばした状態)

## 機能等の仕様 別紙12

デジタル複合機(モノクロ/カラーコピー、ネットワーク対応プリンター、カラースキャナー)

台数 一式

設置場所: 山梨県立北病院 管理棟 1階 総務医事課

使用見込枚数 モノクロ:38,000枚 / カラー:3,500枚 (いずれも一月当たり)

区分	項目	仕様
基本機能/ コピー機能	形式	フルカラーレーザー
	複写サイズ	最大A3~ハガキ
	自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数250枚以上
	複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3
	解像度	読取時最大:600dpi x 600dpi以上/書込時最大:600dpi x 600dpi以上
	階調	256階調
	メモリー	4GB以上
	HDD容量	160GB以上
	ウォームアップ	30秒以下
	リカバリータイム(スリープ復帰時間)	13秒以下
	ファーストコピータイム	モノクロ:3.3秒以下 / フルカラー:4.1秒以下
	連続複写速度(A4ヨコ)	モノクロ:65枚/分以上 / フルカラー:65/分以上
	連続複写枚数	999枚以上
	自動両面	必要
	ソート機能	スタック機能も含め必要
	ナンバリング機能	必要
	給紙方法	本体4段給紙 合計3,380枚以上/手差し100枚以上
	ICカード認証	本体に登録したユーザー情報でカラー印刷のみ適応(ICカードは業者側で推奨品を用意)
	データ自動消去	必要
	電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用(2電源以下)
最大消費電力	2.0KW以下	
機械本体占有寸法	幅1141mm /奥行793mm以内	
質量	153kg以下	
プリンター機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows10(32/64ビット)、WindowsServer2016
	インターフェース	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	本体に登録したユーザー情報でカラー印刷のみ適応(ICカードはコピー機能と共用)
スキャナー機能	形式	フルカラースキャナ
	最大原稿読取サイズ	A3
	読取速度	モノクロ:135枚/分以上 カラー:135枚/分以上
	対応プロトコル	インターネットエクスプローラからBOX閲覧後にダウンロード
	出力フォーマット	TIFF、PDF、XPS、JPEG

## 機能等の仕様 別紙12

フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ	50枚
	パンチ穴	2穴
	中綴じ機能	不要
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	セキュリティ	データの暗号化と上書き消去機能を有すること
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)
	占有寸法(本体+フィニッシャー装着時)	幅2, 200mm×奥行900mm以下(手差トレイを伸ばした状態)