

複合機仕様書 ①

【基本仕様/コピー機能】		
形式	フルカラーレーザー	
複写サイズ	最大A3～ハガキ	
自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数250枚以上	
複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3	
解像度	読取時最大:600dpi x 600dpi以上/書込時最大:600dpi x 600dpi以上	
階調	256階調	
ウォームアップ	30秒以下	
ファーストコピータイム	モノクロ:3.3秒以下 / フルカラー:4.1秒以下	
連続複写速度(A4ヨコ)	モノクロ:70枚/分以上 / フルカラー:70/分以上	
連続複写枚数	999枚以上	
自動両面	必要	
ソート機能	スタック機能も含め必要	
ナンバリング機能	必要	
給紙方法	本体4段給紙 合計3,380枚以上/手差し100枚以上	
ICカード認証	本体に登録したユーザー情報でカラー印刷のみ適応(ICカードは業者側で推奨品を用意)	
電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用(2電源以下)	
最大消費電力	2.0KW以下	
機械本体占有寸法	幅1803mm /奥行804mm以内(フィニッシャー含)	
【複合機能】		
プリンタ機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows11
	インターフェース	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	本体に登録したユーザー情報でカラー印刷のみ適応(ICカードはコピー機能と共用)
スキャナー機能	形式	フルカラーースキャナ
	最大原稿読取サイズ	A3
	読取速度	モノクロ: 135枚/分以上 カラー:135枚/分以上
	対応プロトコル	edgeからBOX閲覧後にダウンロード
	出力フォーマット	TIFF、PDF、JPEG
FAX機能	規格	通信モード:G3
	読取原稿サイズ	最大A3
	適用回線	G3:加入電話回線、PBX対応
	受信排出先	専用で必要
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ	50枚以上
	パンチ穴	2穴
	中綴じ機能	不要
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)

※参考機種 富士ゼロックス製Apeos C7071

複 合 機 仕 様 書 ②

【基本仕様/コピー機能】		
形式	モノクロレーザー	
複写サイズ	最大A3～ハガキ	
自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数250枚以上	
複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3	
解像度	読取時最大:600dpi x 600dpi以上/書込時最大:600dpi x 600dpi以上	
階調	256階調	
ウォームアップ	30秒以下	
ファーストコピータイム	モノクロ:3.0秒以下	
連続複写速度(A4ヨコ)	モノクロ:75枚/分以上	
連続複写枚数	999枚以上	
自動両面	必要	
ソート機能	スタック機能も含め必要	
ナンバリング機能	必要	
給紙方法	本体4段給紙 合計5,310枚以上/手差し110枚以上	
ICカード認証	不要	
電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用	
最大消費電力	1.5KW以下	
機械本体占有寸法	幅1875mm /奥行804mm以内(フィニッシャー含)	
【複合機能】		
プリンタ機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows11
	インターフェース	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	不要
スキャナー機能	形式	フルカラースキャナ
	最大原稿読取サイズ	A3
	読取速度	モノクロ: 100枚/分以上 カラー:100枚/分以上
	対応プロトコル	edgeからBOX閲覧後にダウンロード
	出力フォーマット	TIFF、PDF、JPEG
FAX機能	規格	不要
	読取原稿サイズ	
	適用回線	
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ	50枚以上
	パンチ穴	2穴
	中綴じ機能	不要
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)

※参考機種 富士ゼロックス製Apeos 7580

複合機仕様書 ③

【基本仕様/コピー機能】		
形式	フルカラーレーザー	
複写サイズ	最大A3～ハガキ	
自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数130枚以上	
複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3	
解像度	読取時最大:600dpi x 600dpi以上/書込時最大:600dpi x 600dpi以上	
階調	256階調	
ウォームアップ	30秒以下	
ファーストコピータイム	モノクロ:3.7秒以下 / フルカラー:5.2秒以下	
連続複写速度(A4ヨコ)	モノクロ:55枚/分以上 / フルカラー:55/分以上	
連続複写枚数	999枚以上	
自動両面	必要	
ソート機能	スタック機能も含め必要	
ナンバリング機能	必要	
給紙方法	本体4段給紙 合計2,280枚以上/手差し100枚以上	
ICカード認証	本体に登録したユーザー情報でカラー印刷のみ適応(ICカードは業者側で推奨品を用意)	
電源	AC100V 15A	
最大消費電力	2.0KW以下	
機械本体占有寸法	幅1141mm /奥行793mm以内(フィニッシャー含)	
【複合機能】		
プリンタ機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows11
	インターフェース	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	本体に登録したユーザー情報でカラー印刷のみ適応(ICカードはコピー機能と共用)
スキャナー機能	形式	フルカラースキャナ
	最大原稿読取サイズ	A3
	読取速度	モノクロ: 80枚/分以上 カラー:80枚/分以上
	対応プロトコル	edgeからBOX閲覧後にダウンロード
	出力フォーマット	TIFF、PDF、JPEG
FAX機能	規格	通信モード:G3
	読取原稿サイズ	最大A3
	適用回線	G3:加入電話回線、PBX対応
	受信排出先	専用で必要
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ	50枚以上
	パンチ穴	2穴
	中綴じ機能	不要
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)

※参考機種 富士ゼロックス製ApeosPort C5570R

複合機仕様書 ④

【基本仕様/コピー機能】		
形式	フルカラーレーザー	
複写サイズ	最大A3～ハガキ	
自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数130枚以上	
複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3	
解像度	読取時最大: 600dpi x 600dpi以上/書込時最大: 600dpi x 600dpi以上	
階調	256階調	
ウォームアップ	30秒以下	
ファーストコピータイム	モノクロ: 4.4秒以下 / フルカラー: 5.7秒以下	
連続複写速度(A4ヨコ)	モノクロ: 45枚/分以上 / フルカラー: 45/分以上	
連続複写枚数	999枚以上	
自動両面	必要	
ソート機能	スタック機能も含め必要	
ナンバリング機能	必要	
給紙方法	本体4段給紙 合計2,280枚以上/手差し100枚以上	
ICカード認証	本体に登録したユーザー情報でカラー印刷のみ適応(ICカードは兼用側で推奨品を用意)	
電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用(2電源以下)	
最大消費電力	1.5KW以下	
機械本体占有寸法	幅1141mm /奥行793mm以内	
【複合機能】		
プリンタ機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows11
	インターフェース	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	本体に登録したユーザー情報でカラー印刷のみ適応(ICカードはコピー機能と共用)
スキャナー機能	形式	フルカラースキャナ
	最大原稿読取サイズ	A3
	読取速度	モノクロ: 80枚/分以上 カラー: 80枚/分以上
	対応プロトコル	edgeからBOX閲覧後にダウンロード
	出力フォーマット	TIFF、PDF、JPEG
FAX機能	規格	不要
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ	不要
	パンチ穴	不要
	中綴じ機能	不要
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	保守自動通報	キャリア通信

※参考機種 富士ゼロックス製ApeosPort C4570R

複 合 機 仕 様 書 ⑤

【基本仕様/コピー機能】		
形式	モノクロレーザー	
複写サイズ	最大A3～ハガキ	
自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数130枚以上	
複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3	
解像度	読取時最大:600dpi x 600dpi以上/書込時最大:600dpi x 600dpi以上	
階調	256階調	
ウォームアップ	30秒以下	
ファーストコピータイム	モノクロ:3.6秒以下	
連続複写速度(A4ヨコ)	45枚/分以上	
連続複写枚数	999枚以上	
自動両面	必要	
ソート機能	スタック機能も含め必要	
ナンバリング機能	必要	
給紙方法	本体4段給紙 合計2,400枚以上/手差し110枚以上	
ICカード認証	不要	
電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用	
最大消費電力	1.5KW以下	
機械本体占有寸法	幅1056mm /奥行720mm以内	
【複合機能】		
プリンタ機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows11
	インターフェース	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	不要
スキャナー機能	形式	フルカラースキャナ
	最大原稿読取サイズ	A3
	読取速度	モノクロ: 80枚/分以上 カラー:80枚/分以上
	対応プロトコル	edgeからBOX閲覧後にダウンロード
	出力フォーマット	TIFF、PDF、JPEG
FAX機能	規格	通信モード:G3
	読取原稿サイズ	最大A3
	適用回線	G3:加入電話回線、PBX対応
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ	50枚
	パンチ穴	2穴
	中綴じ機能	不要
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)

※参考機種 富士フイルムApeos4570

複合機仕様書 ⑥

【基本仕様/コピー機能】		
形式	モノクロレーザー	
複写サイズ	最大A3～ハガキ	
自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数130枚以上	
複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3	
解像度	読取時最大:600dpi x 600dpi以上/書込時最大:600dpi x 600dpi以上	
階調	256階調	
ウォームアップ	30秒以下	
ファーストコピータイム	モノクロ:3.6秒以下	
連続複写速度(A4ヨコ)	45枚/分以上	
連続複写枚数	999枚以上	
自動両面	必要	
ソート機能	スタック機能も含め必要	
ナンバリング機能	必要	
給紙方法	本体4段給紙 合計2,240枚以上/手差し100枚以上	
ICカード認証	不要	
電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用	
最大消費電力	1.5KW以下	
機械本体占有寸法	幅1056mm /奥行720mm以内	
【複合機能】		
プリンタ機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows11
	インターフェース	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	不要
スキャナー機能	形式	フルカラースキャナ
	最大原稿読取サイズ	A3
	読取速度	モノクロ: 80枚/分以上 カラー:80枚/分以上
	対応プロトコル	edgeからBOX閲覧後にダウンロード
	出力フォーマット	TIFF、PDF、JPEG
FAX機能	規格	通信モード:G3
	読取原稿サイズ	最大A3
	適用回線	G3:加入電話回線、PBX対応
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ	不要
	パンチ穴	不要
	中綴じ機能	不要
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)

※参考機種 富士フイルムApeos4570

複 合 機 仕 様 書 ⑦

【基本仕様/コピー機能】		
形式	モノクロレーザー	
複写サイズ	最大A3～ハガキ	
自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数130枚以上	
複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3	
解像度	読取時最大:600dpi x 600dpi以上/書込時最大:600dpi x 600dpi以上	
階調	256階調	
ウォームアップ	26秒以下	
ファーストコピータイム	モノクロ:4.6秒以下	
連続複写速度(A4ヨコ)	30枚/分以上	
連続複写枚数	999枚以上	
自動両面	必要	
ソート機能	スタック機能も含め必要	
ナンバリング機能	必要	
給紙方法	本体4段給紙 合計2,400枚以上/手差し110枚以上	
ICカード認証	不要	
電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用	
最大消費電力	1.5KW以下	
機械本体占有寸法	幅931mm /奥行650mm以内	
【複合機能】		
プリンタ機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows11
	インターフェース	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	不要
スキャナー機能	形式	フルカラーキャナ
	最大原稿読取サイズ	A3
	読取速度	モノクロ: 55枚/分以上 カラー:55枚/分以上
	対応プロトコル	edgeからBOX閲覧後にダウンロード
	出力フォーマット	TIFF、PDF、JPEG
FAX機能	規格	通信モード:G3
	読取原稿サイズ	最大A3
	適用回線	G3:加入電話回線、PBX対応
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ	不要
	パンチ穴	不要
	中綴じ機能	不要
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)

※参考機種 富士フイルムApeos3061

複合機仕様書⑧

【基本仕様/コピー機能】		
形式	モノクロレーザー	
複写サイズ	最大A3～ハガキ	
自動原稿送り装置	最大A3 /1パス両面読取機能付/積載枚数130枚以上	
複写原稿	シート/ブック/立体物/最大A3	
解像度	読取時最大:600dpi x 600dpi以上/書込時最大:600dpi x 600dpi以上	
階調	256階調	
ウォームアップ	26秒以下	
ファーストコピータイム	モノクロ:5.9秒以下	
連続複写速度(A4ヨコ)	25枚/分以上	
連続複写枚数	999枚以上	
自動両面	必要	
ソート機能	スタック機能も含め必要	
ナンバリング機能	必要	
給紙方法	本体4段給紙 合計2,400枚以上/手差し110枚以上	
ICカード認証	不要	
電源	AC100V 15A ※50/60HZ共用	
最大消費電力	1.5KW以下	
機械本体占有寸法	幅931mm /奥行650mm以内	
【複合機能】		
プリンタ機能	形式	内蔵型
	プリントサイズ	基本仕様に準ずる
	連続プリント速度	基本仕様に準ずる
	解像度	600dpi x 600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	対応OS	Windows11
	インターフェース	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	カード認証	不要
スキャナー機能	形式	フルカラースキャナ
	最大原稿読取サイズ	A3
	読取速度	モノクロ: 55枚/分以上 カラー:55枚/分以上
	対応プロトコル	edgeからBOX閲覧後にダウンロード
	出力フォーマット	TIFF、PDF、JPEG
FAX機能	規格	通信モード: G3
	読取原稿サイズ	最大A3
	適用回線	G3:加入電話回線、PBX対応
フィニッシャー機能	シングル、ダブル綴じ	不要
	パンチ穴	不要
	中綴じ機能	不要
その他	環境配慮	グリーン購入法適応
	保守自動通報	必要(キャリア通信も可)

※参考機種 富士フイルムApeos2561